



Colores disponibles



 MOTOR	Tipo	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire
	Cilindraje	149.2 cc
	Max. Potencia	15,2 hp @8.500 rpm
	Max. Torque	13,5 Nm @ 7.000 rpm
	Relación de Compresión	10:1 (combustible corriente)
 TRANSMISIÓN Y CHASIS	Arranque	Eléctrico y Pedal
	Caja de cambios	5 velocidades.
 SUSPENSIÓN	Delantera	Hidráulica telescópica de 33 mm.
	Trasera	Doble amortiguador GRS ajustable en 5 posiciones
 FRENOS	Delanteros	Disco Diámetro 240 mm
	Traseros	Disco Diámetro 220 mm
 RUEDAS Y LLANTAS	Llanta delantera	80/100 - 18 -47P sellomática
	Llanta trasera	110/90 - 18 -61P sellomática
 ELÉCTRICO	Batería	Libre mantenimiento
	Lámpara luz delantera	Lámpara halógena multireflector Siempre encendida
	Lámpara luz trasera	Stop multireflector
	Luz de cruce	Direccionales de alta calidad con luz ambar, indica la dirección, mejor seguridad
 DIMENSIONES	Largo	2080 mm
	Ancho	762 mm
	Alto	1,100 mm
	Distancia entre ejes	1325 mm
	Capacidad del Tanque	12,4 Litros
	Peso sin carga	145 Kg



POTENTE MOTOR DE 149,2CC CON 15,2HP

13,5 Nm de torque, monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC y refrigeración por aire.



COMPLETO TABLERO DIGITAL Y ANÁLOGO

Versatilidad y tecnología para adaptarse al camino.



DISEÑO ROBUSTO

Lámpara halógena multirefactor y direccionales de alta calidad con luz ambar.

*Fotografías de referencia, los modelos pueden variar según el país.